










Aufbauanleitung fuer das T.e.N.T. Einmastzelt 10 m






1.		<p>Zum Aufbau alles bereitlegen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeltsack- Mittelstange- Gestängekiste <p>Zusätzlich benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gummihammer
2.		<p>In der Gestängekiste sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20 T-Stangen (vertikal)- 40 Verbinderstangen (horizontal)- 20 kleine Heringe- 10 große Heringe
3.		<p>Dach des Zeltes mit der Außenseite noch oben auslegen. Das Dach wird dort ausgelegt, wo das Zelt aufgebaut stehen soll.</p> <p>Danach um die Zeltplane die T-Stangen und die Verbinderstangen auslegen.</p>
4.		<p>Das Gestänge mindestens mit min. 2 Personen zusammen stecken.</p> <p>Beide arbeiten zusammen in die gleiche Richtung damit das Gestänge keinen Schaden nimmt.</p> <p>1 Person hält! 1 Person steckt!</p>

5.		<p>Zum Schluss entsteht ein geschlossener Ring um die Zeltplane. Jetzt kann damit begonnen werden, die Dachplane einzuhängen.</p>
6.		<p>Die Dachplane wird nun angehoben und mit den Ösen vorsichtig in den Dorn eingehängt. Auch hier bitte wieder zu zweit arbeiten.</p> <p>1 Person hält die Plane hoch! 1 Person führt die Öse in den Dorn ein!</p>
7.		<p>Wenn die Zeltplane rundherum eingehängt ist, sollte es wie ein Trichter aussehen.</p>
8.		<p>Nun den Mittelmast zusammenstecken und den Drehfuß unten in den Mast einstecken.</p>

9.		Den Dorn des Mittelmastes durch die Öse in der Dachspitze stecken.
10.		Dann den Zeltmast aufstellen und gerade ausrichten. Anmerkung: Über die Masthöhe wird das Zelt primär gespannt. Je nach Untergrund kann es nötig sein unter den Mast kleine Holzplatten zu legen.
11.		Das Zeltdach mit den beiden Seilen unten am Mast sichern.
12.		Nun sollte das Zelt so aussehen. Danach kann man den Seitenwänden beginnen.

13.		<p>Die Seitenwände neben dem Zelt auslegen. Wer möchte dass die Farbe vom Dach in der Zeltwand weitergeht, sollte bereits beim auslegen darauf achten!</p>
14.		<p>Beim Einhängen der Zeltwand ist darauf zu achten, dass die Haken nach innen zeigen.</p>
15.		<p>Die Startposition beim einhängen sollte an einer Seitenstange sein, wo der Vorhang zusätzlich befestigt werden kann.</p> <p>Die zweite Seitenwand wird mit dem ersten durch die Bänderschnürung verbunden und ebenfalls eingehängt. Das Zelt sollte sich ganz schließen lassen.</p>
16.		<p>Die Abspannleinen werden über die Heringe gelegt und mittels der Holzspanner gespannt.</p>

17.		<p>Zur weiteren Sicherung des Zeltes die Gummischlaufen am Faulschutz mit den kleinen Heringen sichern.</p>
18.		<p>Sobald das Zelt nicht genutzt wird und unbeaufsichtigt steht muss der Zelteingang fest verschnürt und mit einem Hering gesichert sein.</p>
19.		<p>So sollte das Zelt dann aufgebaut aussehen. Wenn man jetzt noch beim auslegen der Seitenwände während des Erstaufbaus auf die Dachfarbe geachtet hätte sähe es noch besser aus! 😊 Vergleiche Punkt 13!</p>